

# W2084.W/2



## LAVE-LINGE FRONTAL

### Description générale

Type produit: Lave-linge frontal  
Type d'installation: Pose libre  
Capacité: 8 kg  
Vitesse d'essorage: 1400 tr/min.  
16 programmes  
Classe énergétique: B  
Couleur: Blanc



Nos emballages  
peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri



CALCUL DE  
L'INDICE DE  
REPARABILITE

### Programmes, options et modes

Coton  
Synthétiques  
Laine et lavage à la main  
Universel  
Noir  
Durée programmée  
Auto  
Rapide  
Très sale  
Rinçage  
Essorage  
Vidange  
Linge délicat et soie  
Nettoyage du tambour  
Rapide Quick Pro 59 min  
Eco 40-60 °C

### Options additionnelles

Réglage de l'essorage: Réduction de la vitesse d'essorage  
Rinçage supplémentaire  
Lavage intensif  
Niveau d'eau plus élevé  
Prélavage  
Antifroissage

### Modes

Normal, ECO, Rapide, Mode intensif

### Construction et performance

Système de suspension Quattro anti vibration

### Usage et flexibilité

Compartment pour détergent liquide avec cloison  
Réglage température: Froid-90°C  
Diamètre du hublot panoramique: 31 cm  
Angle d'ouverture du hublot: 110 °  
Assistance au dosage

### Bandeau de commandes

Départ différé: 1 à 24 heures  
Indication temps restant  
Affichage: Écran LCD haute définition  
16 programmes

### Design et installation

Sens d'ouverture de la porte: Charnières à gauche  
Pieds réglables: 10 mm  
Installation possible en colonne avec le sèche-linge ASKO  
3/4" Raccordement eau froide  
Chargement: Frontal

### Sécurité et entretien

Aubes amovibles  
Socle en acier étanche  
Pression maximum arrivée d'eau  
Tuyau PEX pour arrivée d'eau  
Pompe de vidange antiblocage  
Protection antidébordement  
Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)  
Possibilité d'ouvrir le hublot de l'intérieur  
Système de contrôle de la stabilité (SCS)  
Capacité vidange: 20 l/min

Joint du hublot: Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure  
Tambour et cuve inox  
Tambour Active Drum  
Puissance de la résistance: 2000 W  
Capacité variable automatique  
Capteur de niveau d'eau  
Volume du tambour: 60 l  
Volume tambour: 2,1 cu ft  
Moteur à induction

Sécurité surchauffe  
Protection électronique et thermique contre la surchauffe du moteur

#### **Données techniques**

Classe d'essorage: Classe énergétique  
Taux humidité: 48 / 48 / 48  
Puissance de la résistance: 2000 W  
Volume du tambour: 60 l  
3/4" Raccordement eau froide  
Contre poids: 10,2 kg  
Niveau sonore à l'essorage: 72 dB(A)re 1 pW  
Classe niveau sonore essorage: Classe niveau sonore essorage  
Consommation d'énergie pour 100 cycles: 54 kWh  
Consommation d'énergie en mode veille: 0,3 W  
Consommation d'énergie en mode veille: 0,3 W  
Classe énergétique: B  
Puissance de raccordement: 2200 W  
Tension de raccordement (V): 220-240 V  
Nombre de paliers: 1  
Intensité (A): 10 A  
Fréquence: 50 Hz  
Poids net: 75 kg  
Norme environnement ISO 14001

#### **Dimensions**

Dimensions (HxLxP): 85 × 59,5 × 58,5 cm  
Pieds réglables: 10 mm  
Profondeur avec porte ouverte: 942 mm  
Longueur du câble de raccordement: 2,1 m  
Longueur du tuyau d'alimentation: 150 cm  
Longueur de l'évacuation: 160 cm

#### **Information logistique**

Dimensions du produit emballé (HxLxP): 92 × 64 × 66,1 cm  
Poids brut: 78,2 kg  
Code produit: 737524  
Code EAN: 3838782460937  
Univers: Usage domestique