

#### ESF5549LOX





#### Votre vaisselle lavée et prête deux fois plus rapidement

La fonction Time Manager facilite votre quotidien en divisant par deux le temps de vos programmes. Votre vaisselle sera de nouveau prête à l'utilisation quand bon vous semble.

#### Bénéfices et Caractéristiques



#### Lavez votre vaisselle en seulement 30 minutes

Pour laver une petite quantité de vaisselle, sélectionnez le programme rapide de 30 minutes. Une solution gain de temps, pour des résultats de lavage parfaits.

- LAVE-VAISSELLE
- · Lave-vaisselle 60 cm
- · Couleur : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Affichage Led Ambre
- Départ différé 24h Affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- · Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Option Time Manager
- Option XtraDryCapacité variable automatique
- · Water sensor
- · Flexilift ( panier supérieur ajustable )
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Paniers Flexiform Plus
- Type de séchage:Technologie AirDry
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de
- · Sécurité anti-débordement
- · Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude



### **Technologie AirDry**

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant.



# SoftGrip et SoftSpikes la meilleure protection pour

Vos verres délicats peuvent être lavés de façon plus sûre grâce aux supports SoftGrip et SoftSpikes qui maintiennent parfaitement vos verres en place, leur évitant ainsi de se casser.



## ESF5549LOX

Spécifications techniques	
Nombre de couvets	13
Nouvelle classe énergétique	D
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	84
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	84
Conso.énergétique / cycle	0.835
Conso.énergétique / cycle	0.835
Consommation d'eau par cycle	9.9
DryingPerfIndexE20	1.07
Durée du programme ECO (H)	3:57
Programmes	AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente
Niveau sonore, essorage dB	46
Taille (cm) / Installation	60 / Pose libre
Indice de performance de nettoyage	1.13
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Type de séchage	Technologie AirDry
Dimensions HxLxP (mm)	850x600x625
Dimensions emballées HxLxP (mm)	894x635x680
Poids brut/net (kg)	47 / 45.2
Ampérage (A)	10
Fréquence (Hz)	50

Tension(Volts)	220-240
Longueur de câble (m)	1.5
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Fabriqué en	Pologne
PNC	911 516 375
Code EAN	7332543640829



