

DU BTI 2

IDEAL POUR LES HABITATIONS NON CHAUFFEES : CAVE, GARAGE, RESIDENCE SECONDAIRE NON OCCUPEE.

- > Déshumidifie jusqu'à 8 litres par jour
- > Hygrostat électronique
- > 3 niveaux d'hygrométrie pré-réglés : 40, 50, 60 %
- > 3 puissances de ventilation
- > Sauvegarde de la programmation en cas de coupure et après vidange du bac
- > Fonction continue
- > Evacuation de l'eau par bac (2L) ou évacuation en continu par tuyau de drainage
- > Timer : programmable sur 1,2, 4 ou 8 heures
- > Ioniseur indépendant
- > Filtration Anti-Bactéries SAB® (Filtre)
- > Niveau d'eau visible
- > Poignée de transport



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	650 W
Surface traitée	30 m²
Capacité de déshumidification	8 litres / jour à 20°C et 80% HR*
Capacité du bac	2 litres
Poids net	6,3 kg
Poids brut	7 kg
Dimensions produit L x h x p	35 x 50 x 19 cm
Dimensions packaging L x h x p	38,5 x 55 x 22 cm
Colisage	1
Dimensions sur-emballage L x h x p	Pas de sur-emballage
Nombre de cartons de sur-emballage par couche	9**
Nombre de couche par palette	2**
Nombre d'appareils par palette	18**

Code EAN **311 983 426 063 8**

* HR : Humidité relative

** : données estimatives



L'EXCLUSIVITÉ SUPRA



Système Anti-Bactéries SAB® :
Le traitement SAB® du filtre à air empêche le développement des bactéries.



Filtre SAB® lavable



Bac amovible



Ioniseur pour un air plus sain



Tuyau de drainage inclus



Tableau de bord électronique